



09-402 Płock
Al. Kilińskiego 5

INFO-CAM

www.infocam.com.pl
handlowy@infocam.com.pl

tel. 024 266 97 12
tel./fax 024 266 97 13

KAMERA OBROTOWA SDC-14SD



MODEL		SDC-14SD
PARAMETRY KAMERY		
System skanowania		PAL standard 625 linii, 25 klatek/s
Moduł CCD		1/4" Interline Transfer CCD
Efektywna ilość pikseli		752 x 582
Rozdzielczość pozioma		500 linii (kolor); 570 linii (cz/b)
Czułość	Tryb kolorowy	0,7 lux (F1.8; 50IRE)
	Tryb cz/b	0,02 lux (F1.8; 50IRE)
Stosunek S/N		50dB (wyłączone AGC)
Migawka		x128 - 1/120000s
Kompensacja oświetlenia tła BLC		Automatyczna, 3 poziomy lub wyłączona
Bilans bieli		Automatyczny lub ręczny
Tryb dzień / noc		Automatyczny bądź ręczny wybór trybu
Strefy prywatności		4
Funkcja AGC		Automatyczna, 2 poziomy lub wyłączona
Flickerless		Tak, możliwość wyłączenia
Cyfrowa redukcja szumów		Automatyczna, 3 poziomy lub wyłączona

PARAMETRY GŁOWICY		
Prędkość obrotu przy sterowaniu ręcznym		0,05°/s do 120 °/s
Maksymalna prędkość obrotu		360°/s
Obrót w płaszczyźnie poziomej (panorama)		360° bez punktu krańcowego
Obrót w płaszczyźnie pionowej (wychylenie)		0° do 90° (z funkcją automatycznego obrotu)
Programowane pozycje obserwacji (preset)		127
Programowane panoramy		8
Programowane trasy		4, w każdej do 1200 poleceń
Programowane GRUPY		8, w każdej 20 poleceń
Automatyczne parkowanie		Tak, konfigurowalne
Automatyczne załączenie		Tak, konfigurowalne
Wejścia alarmowe		4
Obsługiwane protokoły		Pelco-P; Pelco-D
Port komunikacyjny		RS-485 (4800, 9600 bps)
PARAMETRY OBIEKTYWU		
Ogniskowa		3,8 – 38 mm
Zoom optyczny		x10
Ustawianie ostrości		Automatyczne, półautomatyczne lub ręczne
Apertura		F1,8 Automatyczna / Ręczna
DANE TECHNICZNE		
Zasilanie		12 VDC; 24 VAC
Pobór mocy		13,2 W
Temperatura pracy		0°C - 40°C
Waga	Kopuła kamery	1,8kg
	Kamera z uchwytem	2,9 kg
Wymiary	Kopuła kamery (średnica x wysokość)	171 x 145 mm
	Kamera z uchwytem (długość x szerokość x wysokość)	305 x 171 x 257 mm