

CYFROWA PASYWNA CZUJKA PODCZERWIENI DO MONTAŻU SUFITOWEGO

AQUA Ring S

Ważny element oferty handlowej firmy SATEL stanowią czujki alarmowe. Na uwagę zasługują przede wszystkim czujki ruchu. Nieustannie prowadzone badania pozwalają na opracowywanie nowych, innowacyjnych rozwiązań wdrażanych w kolejnych modelach. Systematycznie rozbudowywany jest też asortyment pozostałych czujek.

WŁAŚCIWOŚCI

- podwójny pyroelement
- cyfrowy algorytm detekcji
- funkcja prealarmu
- zasilanie napięciem zmiennym lub stałym 24 V



DANE TECHNICZNE

Pyroelement	podwójny
Mikrofala	-
Antymasking	Nie
Soczewka	dookólna 360°
Cyfrowa kompensacja temperatury	Tak
Regulacja czułości toru podczerwieni	Zworkami
Regulacja czułości toru mikrofalowego	-
Kompensacja wysokości	Nie
Funkcja prealarmu	Tak
Autodiagnostyka	Podstawowa
Znamionowe napięcie zasilania (±15%)	24 V AC/DC
Średni pobór prądu (±10%)	27 mA dla 24 V AC, 14 mA dla 24 V DC
Wymiary obudowy (mm)	ø 97 x 29
Regulowany uchwyt do montażu	Nie
Klasa środowiskowa	II
Zakres temperatur pracy	-10°C...+55°C